



## PAD DA BANCO CLASSIC

Pad da Banco in PVC antigraffio e antiriflesso, accoppiato a mousse sintetica antiscivolo, spessore totale 2,5 mm. Stampa in quadricromia offset.

**Ideale per scrivanie e banco vendita.**

**Anche in versione Calendario.**



### Stampa:

Dato il supporto in PVC sul quale viene stampata la grafica i colori potranno subire variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

### Formati standard

67,5x47,5 cm

59,5x42 cm

### DATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL FILE GRAFICO

- Richiedere i template per costruire la grafica correttamente.
- Il file grafico deve essere un impaginato in formato “.ai o .pdf”.
- Le immagini devono essere in formato “.jpg”, “.psd” o “.tif” ad alta risoluzione 300 dpi.
- Tutti i testi devono essere convertiti in tracciato e posizionati a 10 mm all'interno del taglio.
- La grafica dovrà avere un'abbondanza di 3/5 mm per lato.
- Nel caso di colori Pantone®, devono essere specificati con il proprio codice Pantone®.

Potranno essere stampati come tali oppure convertiti in quadricromia a discrezione dell'ufficio grafico.

**Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'ufficio grafico al nr. tel. 0422.725425 o via e-mail all'indirizzo [grafica@silky.it](mailto:grafica@silky.it)**



## PAD DA BANCO ULTRASLIM

Pad da Banco in PVC antigraffio e antiriflesso, stampato in quadricromia offset + stampa di texture siliconica antiscivolo sul retro per assicurare una perfetta adesione al piano di lavoro.

**Spessore totale 0,4 mm.**

**Ideale per scrivanie e banco vendita.**

**Anche in versione Calendario.**



### Stampa:

Dato il supporto in PVC sul quale viene stampata la grafica i colori potranno subire variazioni di tinta rispetto al colore richiesto.

### Formati standard

67,5x47,5 cm

59,5x42 cm

### DATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL FILE GRAFICO

- Richiedere i template per costruire la grafica correttamente.
- Il file grafico deve essere un impaginato in formato “.ai o .pdf”.
- Le immagini devono essere in formato “.jpg”, “.psd” o “.tif” ad alta risoluzione 300 dpi.
- Tutti i testi devono essere convertiti in tracciato e posizionati a 10 mm all'interno del taglio.
- La grafica dovrà avere un'abbondanza di 3/5 mm per lato.
- Nel caso di colori Pantone®, devono essere specificati con il proprio codice Pantone®.

Potranno essere stampati come tali oppure convertiti in quadricromia a discrezione dell'ufficio grafico.

**Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'ufficio grafico al nr. tel. 0422.725425 o via e-mail all'indirizzo [grafica@silky.it](mailto:grafica@silky.it)**